



ООО «Бюро энергосберегающих технологий»

Россия, 443031, Самара, ул. Ленинская, д. 224

Тел: +7846-273-37-28 <http://samara-led.ru>

Промышленный светильник BestLed-НВ

Описание

1. Высокая эффективность теплопроводности, низкий уровень деградации, чистый свет, отсутствие двойного света
2. Стандарт защиты IP65, защита от воды и коррозии
3. Широкий диапазон работы по напряжению, току и давлению
4. Экологичность, отсутствие ртути и свинца
5. Хороший внешний вид, специальная обработка поверхностей



30W-120W 120° Угол света



150W-200W

45°diffuser



Meanwell Drive



Bridgelux Chip



Bridgelux Chip+Meanwell Drive!

Аксессуары: Рассеиватель (45°/90°/120°)



45°



90



120°



Акриловый 45°

Чип Bridgelux + Meanwell Драйвер

Артикул	Мощность (W)	Напряжение (V)	Рассеиватель	Световой поток (lm)	Размеры радиатора (мм)	Цветовая температура
BestLed- HB30	30W	AC85-265V	45/90/120	2700	Ø 160x60	w/ww
BestLed- HB60	60W	AC85-265V	45/90/120	5400	Ø 160x120	w/ww
BestLed- HB80	80W	AC85-265V	45/90/120	7200	Ø 160x150	w/ww
BestLed- HB100	100W	AC85-265V	45/90/120	9000	Ø 160x180	w/ww
BestLed- HB120	120W	AC85-265V	45/90/120	10800	Ø 160x200	w/ww
BestLed- HB150	150W	AC85-265V	45/90/120	13500	Ø 250x180	w/ww
BestLed- HB180	180W	AC85-265V	45/90/120	16200	Ø 250x180	w/ww
BestLed- HB200	200W	AC85-265V	45/90/120	18000	Ø 250x250	w/ww

Чип Epistar + Meanwell Драйвер/Обычный Драйвер

Артикул	Мощность (W)	Напряжение (V)	Рассеиватель	Световой поток (lm)	Размеры радиатора (mm)	Цветовая температура
BestLed- HB30	30W	AC85-265V	45/90/120°	2550	Ø 160x60	w/ww
BestLed- HB60	60W	AC85-265V	45/90/120°	5100	Ø 160x120	w/ww
BestLed- HB80	80W	AC85-265V	45/90/120°	6800	Ø 160x150	w/ww
BestLed- HB100	100W	AC85-265V	45/90/120°	8500	Ø 160x180	w/ww
BestLed- HB120	120W	AC85-265V	45/90/120°	10200	Ø 160x200	w/ww
BestLed- HB150	150W	AC85-265V	45/90/120°	12750	Ø 250x180	w/ww
BestLed- HB180	180W	AC85-265V	45/90/120°	15300	Ø 250x180	w/ww
BestLed- HB200	200W	AC85-265V	45/90/120°	17000	Ø 250x250	w/ww

Упаковочные размеры

Источник света	30W	60W	80W	100W	120W	150W	180W	200W	Рассеиватель	45° (25 шт)	90° (25 шт)	120° (25 шт)
Вес (Кг)	3.1	4.6	6	6.35	7.5	8.7	11.5	11.5	Вес (Кг)	18.3	19	19
Размер (См)	28*29*	33*29*	38*27*	38*27*	40*27*	40*27*	45*27*	45*27*	Размер (См)	51*52*	58*58*	60*58*
	29	29	27	27	27	27	27	27		68	76	39





Обработка краев для
безопасного монтажа



Термопаста для
более эффективного
теплоотвода



Разъем кабеля
проклеен силиконом.
Высокая степень
влагозащиты



Волоконные
трубки
предотвращают КЗ
и перегрев



Драйвер Meanwell и
влагозащитный
силикон



Источник питания
отделен от
радиатора для
защиты драйвера